



# R2

[www.iltopografo.com](http://www.iltopografo.com)

*350 mt reflectorless!*



**STONEX**



**Hai bisogno  
di Aiuto?**



Live  
support

**clicca qui per contattarci in CHAT!**

## R2 Stonex Total Station

| Misura angolare                      |                                     | Compensazione                    |                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Precisione angolare                  | 2"/5"/7"                            | Sistema Digitale                 | Bolla elettronica                  |
| Metodo di misura                     | Codifica assoluto                   | Compensatore                     | DoppioAsse                         |
| Piastra di diametro                  | 79 millimetri                       | Inizialización                   | Non richiesto                      |
| Lettura minima                       | 1"/5"opcional                       | Metodo di misura                 | Livello circolare                  |
| Metodo di rilevazione orizzontale    | doppio                              | Gamma di funzionamento           | ± 3'                               |
| Misura della distanza                |                                     | Precisione                       | 1"                                 |
| Gamma-mono prisma                    | 4000m                               | Livello di sensibilità           |                                    |
| Precisione prisma-mono               | 2 millimetri ± 2ppm                 | Livello tubolare                 | 30"/2 mm                           |
| Range-triplo prisma                  | 5000m                               | Livello circolare                | 8"/2mm                             |
| Precisione tripla prisma             | 2 millimetri ± 2ppm                 | Piombo laser                     |                                    |
| Serie senza prisma                   | 350m                                | Gamma                            | 0,5 m                              |
| Precisione senza prisma              | ± 5 mm 3 ppm                        | Schermo                          |                                    |
| Precisione / Tempo di misura         | 3 secondi                           | Quantità                         | Doppio schermo                     |
| Modalità di misurazione inseguimento | 1 secondo                           | Tipo                             | LCD retroilluminato                |
| Correzione atmosferica               | Automatico e manuale                | Linee di scansione               | 8 caratteri alfanumerici / grafica |
| Prism correzione del fattore di      | 0-30mm                              | Con la risoluzione dello schermo | 1"                                 |
| Precisione di visualizzazione        | Max. 99999999.999 min. 1 millimetro | Batteria                         |                                    |
| Teleobiettivo                        |                                     | Tipo                             | Ricaricabili Ni-MH                 |
| Immagine                             | Dritto                              | Tensione                         | 6V (CC)                            |
| Lunghezza                            | 154 millimetri                      | Tempo di funzionamento continuo  | 8 ore                              |
| L'effettiva apertura                 | 50 millimetri lente 45mm/EDM        | Tempo di ricarica                | 10 ore                             |
| Ingrandimenti                        | 30X                                 | Caratteristiche fisiche          |                                    |
| Campo di vista                       | 1° 30'                              | Dimensione                       | 200x180x350mm                      |
| Risoluzione di messa a fuoco         | 3"                                  | Peso                             | 5,8 kg                             |
| Distanza minima di messa a fuoco     | 1m                                  | Comunicazione                    |                                    |
| Memoria e processore                 |                                     | Tipo                             | Wired                              |
| Velocità del processore              | 32 bit                              | Porto                            | USB                                |
| Memoria interna                      | 16 MB                               |                                  |                                    |
| Capacità di memoria                  | 10.000 punti                        |                                  |                                    |

R2

  
**STONEX**

***www.iltopografo.com***  
***tel. 0894456156***

